

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

#### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

##### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname:** Fugenkittlösung

**Artikelnummer:** 7350

##### 1.2 Relevante identifizierte

**Verwendungen des Stoffs  
oder Gemischs und**

**Verwendungen, von denen  
abgeraten wird**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**Verwendung des Stoffes /  
des Gemisches**

Spachtelmasse  
Beschichtung

##### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Hersteller/Lieferant:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

**Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit  
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
e-mail: helmut.starp@osmo.de

**1.4 Notrufnummer:** Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 700  
Beratung in Deutsch und Englisch  
Giftnotruf Belgien: 070/ 245 245 (+32);  
Giftnotruf Luxemburg: (+352) 8002-5500  
Giftnotruf VIZ Österreich (24h): +43 1 406 43 43  
Giftnotruf Schweiz: Tox Info Suisse 24-h-Notfallnummer: 145  
(aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

#### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

##### 2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs

**Einstufung gemäß  
Verordnung (EG) Nr.  
1272/2008**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

**Zusätzliche Angaben:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

##### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Gefahrenpiktogramme** entfällt

**Signalwort** entfällt

**Gefahrenhinweise** entfällt

**Sicherheitshinweise** P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

#### Handelsname: Fugenkittlösung

(Fortsetzung von Seite 1)

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Angaben:</b>                     | EUH208 Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.<br>Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br>EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Enthält Biozidprodukte: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on |
| <b>2.3 Sonstige Gefahren</b>                    | Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.<br>Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PBT:</b>                                     | Nicht anwendbar                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>vPvB:</b>                                    | Nicht anwendbar                                                                                                                                                                                                                                                  |

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2 Gemische

**Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

#### Gefährliche Inhaltsstoffe:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 2634-33-5<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400;<br>Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 oral: 450 mg/kg<br>LC50 / 4h inhalativ: 0,21 mg/l<br>Spezifische Konzentrationsgrenze:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036% | <0,035%  |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6         | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10);<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Spezifische Konzentrationsgrenze:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015%                      | <0,0015% |

**SVHC**

Nicht anwendbar

**Zusätzliche Hinweise:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

**Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 2)

|                                                                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nach Augenkontakt:</b>                                                    | Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.<br>Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Nach Verschlucken:</b>                                                    | Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidsplatt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.        |
| <b>4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen</b> | Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.                                                                                       |
| <b>4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung</b>         | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.                                                                                   |

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

##### 5.1 Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Keine bekannt

##### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Gefahren** Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

##### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

**Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

##### 6.1 Personenbezogene

**Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge.  
Persönliche Schutzkleidung tragen.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

**Einsatzkräfte** Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

##### 6.2

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

##### 6.3 Methoden und Material für

**Rückhaltung und Reinigung:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

(Fortsetzung auf Seite 4)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 3)

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.  
Warmes Wasser und Reinigungsmittel

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.  
Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
Lagerung:****Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Keine besonderen Anforderungen.

**Zusammenlagerungshinweise:**

Nicht erforderlich

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Vor Frost schützen.

**Empfohlene****Lagertemperatur:**

+10 °C - +25 °C

**Klassifizierung nach****Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):**

-

**GISCode**

W2+ Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5%, N-Methylpyrrolidonfrei

**7.3 Spezifische****Endanwendungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1 Zu überwachende Parameter****Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:****CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

MAK (Deutschland) vgl. Abschn. IIb und Xc

(Fortsetzung auf Seite 5)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 4)

|                                                   |                                                    |                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on</b> |                                                    |                          |
| MAK (Deutschland) vgl. Abschn. IIb und Xc         |                                                    |                          |
| <b>DNEL-Werte</b>                                 |                                                    |                          |
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on</b> |                                                    |                          |
| Dermal                                            | DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - systemische Effekte) | 0,966 mg/kgKG/Tag        |
|                                                   | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)  | 0,345 mg/cm <sup>2</sup> |
| Inhalativ                                         | DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - systemische Effekte) | 6,81 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                   | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)  | 1,2 mg/m <sup>3</sup>    |

**Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

##### Geeignete technische

**Steuerungseinrichtungen** Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

##### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

##### Allgemeine Schutz- und

##### Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

##### Atemschutz

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepasstes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert.

##### Handschutz

Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß zu reduzieren.

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

##### Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

##### Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

##### Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

##### Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung gemäß EN 13034 Typ 6

(Fortsetzung auf Seite 6)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 5)

#### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

##### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

###### Allgemeine Angaben

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Aggregatzustand</b>                                    | Flüssig                         |
| <b>Farbe</b>                                              | Hellgrau                        |
| <b>Geruch:</b>                                            | Leicht                          |
| <b>Geruchsschwelle:</b>                                   | Nicht bestimmt                  |
| <b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</b>                         | Nicht bestimmt                  |
| <b>Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich</b>       | 100 °C                          |
| <b>Entzündbarkeit</b>                                     | Nicht anwendbar                 |
| <b>Untere und obere Explosionsgrenze</b>                  |                                 |
| <b>Untere:</b>                                            | Nicht bestimmt                  |
| <b>Obere:</b>                                             | Nicht bestimmt                  |
| <b>Flammpunkt:</b>                                        | Nicht anwendbar                 |
| <b>Zündtemperatur</b>                                     | nicht anwendbar / nicht bekannt |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                             | nicht anwendbar / nicht bekannt |
|                                                           | Nicht bestimmt                  |
| <b>pH-Wert bei 20 °C:</b>                                 | 8–9                             |
| <b>Viskosität:</b>                                        |                                 |
| <b>Kinematische Viskosität</b>                            | Nicht bestimmt                  |
| <b>Dynamisch bei 20 °C:</b>                               | 2.500–4.000 mPas                |
| <b>Löslichkeit</b>                                        |                                 |
| <b>Wasser:</b>                                            | Vollständig mischbar.           |
| <b>Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)</b> | Nicht bestimmt                  |
| <b>Dampfdruck bei 20 °C:</b>                              | 23 hPa                          |
| <b>Dichte und/oder relative Dichte</b>                    |                                 |
| <b>Dichte bei 20 °C:</b>                                  | 1,05–1,1 g/cm³ (DIN 51757)      |
| <b>Relative Dichte</b>                                    | Nicht bestimmt                  |

##### 9.2 Sonstige Angaben

|                                                                                |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Aussehen:</b>                                                               |                                             |
| <b>Form:</b>                                                                   | Dickflüssig                                 |
| <b>Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit</b> |                                             |
| <b>Zündtemperatur:</b>                                                         | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.    |
| <b>Explosive Eigenschaften:</b>                                                | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| <b>Zustandsänderung</b>                                                        |                                             |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>                                             | Nicht bestimmt                              |

##### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

**Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff**

entfällt

(Fortsetzung auf Seite 7)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 6)

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Entzündbare Gase</b>                                | entfällt |
| <b>Aerosole</b>                                        | entfällt |
| <b>Oxidierende Gase</b>                                | entfällt |
| <b>Gase unter Druck</b>                                | entfällt |
| <b>Entzündbare Flüssigkeiten</b>                       | entfällt |
| <b>Entzündbare Feststoffe</b>                          | entfällt |
| <b>Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische</b>          | entfällt |
| <b>Pyrophore Flüssigkeiten</b>                         | entfällt |
| <b>Pyrophore Feststoffe</b>                            | entfällt |
| <b>Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische</b>      | entfällt |
| <b>Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser</b>  |          |
| <b>entzündbare Gase entwickeln</b>                     | entfällt |
| <b>Oxidierende Flüssigkeiten</b>                       | entfällt |
| <b>Oxidierende Feststoffe</b>                          | entfällt |
| <b>Organische Peroxide</b>                             | entfällt |
| <b>Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und</b> |          |
| <b>Gemische</b>                                        | entfällt |
| <b>Desensibilisierte Stoffe/Gemische und</b>           |          |
| <b>Erzeugnisse mit Explosivstoff</b>                   | entfällt |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivität</b>              | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.               |
| <b>10.2 Chemische Stabilität</b>     |                                                                  |
| <b>Thermische Zersetzung / zu</b>    |                                                                  |
| <b>vermeidende Bedingungen:</b>      | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung. |
| <b>10.3 Möglichkeit gefährlicher</b> |                                                                  |
| <b>Reaktionen</b>                    | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.                           |
| <b>10.4 Zu vermeidende</b>           |                                                                  |
| <b>Bedingungen</b>                   | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.               |
| <b>10.5 Unverträgliche</b>           |                                                                  |
| <b>Materialien</b>                   | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.               |
| <b>10.6 Gefährliche</b>              |                                                                  |
| <b>Zersetzungsprodukte</b>           | Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.                  |

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

**Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 8)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 7)

**Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:****CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|           |           |                                         |
|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| Oral      | LD50      | 450 mg/kg (ATE)<br>>5.000 mg/kg (Ratte) |
| Dermal    | LD50      | >5.000 mg/kg (Ratte)                    |
| Inhalativ | LC50 / 4h | 0,21 mg/l (ATE)                         |

**CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on**

|           |           |                                      |
|-----------|-----------|--------------------------------------|
| Oral      | LD50      | 50 mg/kg (Ratte) (OECD401)           |
| Dermal    | LD50      | 200 mg/kg (Ratte) (OECD402)          |
| Inhalativ | LC50 / 4h | >0,05 mg/l (Ratte) (OECD403 Aerosol) |

**Primäre Reizwirkung:****Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Schwere Augenschädigung/-****reizung**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierung der****Atemwege/Haut**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Keimzellmutagenität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Karzinogenität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-****Toxizität bei einmaliger****Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-****Toxizität bei wiederholter****Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Subakute bis chronische****Toxizität:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Zusätzliche toxikologische****Hinweise:**

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.

**Sensibilisierung**

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 9)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 8)

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität****Aquatische Toxizität:****CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| EC50/ 72h     | 0,15 mg/l (Alge)        |
| LC50 / 96h    | 1,3–1,6 mg/l (Fisch)    |
| LC50 / 48h    | 1,5–3,3 mg/l (Daphnien) |
| NOEC / 3 days | 0,0403 mg/l (Alge)      |

**CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| EC50/ 72h (statisch) | 0,1 mg/l (Alge) (OECD201) |
|----------------------|---------------------------|

**12.2 Persistenz und****Abbaubarkeit**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial****CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on**

|         |    |
|---------|----|
| log POW | <3 |
|---------|----|

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****PBT:** Nicht anwendbar**vPvB:** Nicht anwendbar**12.6 Endokrinschädliche****Eigenschaften**

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

**12.7 Andere schädliche Wirkungen****Weitere ökologische Hinweise:****Allgemeine Hinweise:** WGK (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlung:**

Kleine Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden.  
 Größere Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

**Europäisches Abfallverzeichnis**

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 20 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen |
| 15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff                                                                                |

**Ungereinigte Verpackungen:****Empfehlung:**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 10)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 9)

**Empfohlenes****Reinigungsmittel:**

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA             | entfällt        |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA | entfällt        |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Klasse   | entfällt        |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b><br>ADR, IMDG, IATA                         | entfällt        |
| <b>14.5 Umweltgefahren:</b><br><b>Marine pollutant:</b>                  | Nein            |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>               | Nicht anwendbar |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b>   | Nicht anwendbar |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                            | entfällt        |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Stoffsicherheitsbeurteilung****Namentlich aufgeführte****gefährliche Stoffe - ANHANG****I**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**Verordnung (EU) Nr. 649/2012****Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 10)

**Nationale Vorschriften:****Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| Wasser | 50–100      |
| NK     | ≤2,5        |

**Wassergefährdungsklasse:** WGK (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.  
**15.2**

**Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**Relevante Sätze**

- H301 Giftig bei Verschlucken.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311 Giftig bei Hautkontakt.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

**Einstufung gemäß  
Verordnung (EG) Nr.  
1272/2008**

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008.

**Datenblatt ausstellender**

**Bereich:** Abteilung Produktsicherheit

**Ansprechpartner:** Hr. Dr. Starp

**Datum der Vorgängerversion:** 25.10.2021

**Versionsnummer der**

**Vorgängerversion:** 6.2

**Abkürzungen und Akronyme:** ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
 (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

(Fortsetzung auf Seite 12)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.02.2026

Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.2)

überarbeitet am: 10.10.2025

**Handelsname: Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 11)

LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 SVHC: Substances of Very High Concern  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 ATE: Acute toxicity estimate values (Schätzwerte Akuter Toxizität)  
 Acute Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3  
 Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4  
 Acute Tox. 2: Akute Toxizität – Kategorie 2  
 Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B  
 Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2  
 Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1  
 Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A  
 Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1  
 Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1  
 ESIS : European chemical Substances Information System  
 ECHA Portal  
 Sicherheitsdatenblätter der Rohstofflieferanten

**Quellen**

**\* Daten gegenüber der  
Vorversion geändert**

Ergänzungen, Streichungen, Überarbeitungen  
 Aktualisiert gemäß Verordnung (EU) 2020/878 zur Änderung der Verordnung  
 (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH)