

FICHE TECHNIQUE

CIRE DÉCO

DÉCORATION TRANSPARENTE ET INTENSE !

				
3101 incolore satinée	3102 hêtre étuvé satinée	3103 chêne clair satinée	3111 blanc satinée	3118 gris granite satinée
				
3119 Gris soie satinée	3123 érable doré satinée	3136 bouleau satinée	3137 cerisier satinée	3138 acajou satinée
				
3143 cognac satinée	3161 ébène satinée	3164 chêne satinée	3166 noyer satinée	3168 chêne antique satinée
				
3104 rouge (RAL 3000) satinée	3105 jaune sapin (RAL 1021) satinée	3125 bleu (RAL 5010) satinée	3131 vert satinée	3132 gris beige (RAL 1019) satinée
				
3169 noir satinée	3172 soie satinée	3181 caillou satinée	3186 blanc mate	3188 neige satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition pour le bois colorée transparente ou intense qui combine de manière extraordinaire les avantages des huiles et cires naturelles en un seul produit. La Cire Déco Osmo est résistante à la salissure et à l'abrasion, hydrofuge et donne une surface agréable au toucher. La structure du bois reste visible. Comparé aux systèmes de finition classique, on obtient une coloration homogène ainsi qu'un effet harmonieux grâce à l'utilisation de substances d'origine végétale. Utilisation simple et sans couche de fond ou ponçage intermédiaire – économise du temps et de l'argent. Microporeuse, ne craquelle pas, ne s'effrite pas. Résistante aux taches de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon la réglementation DIN 68861-1C/ EN 12720 – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, convient pour les jouets pour enfant selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

La Cire Déco est particulièrement indiquée pour la protection et l'embellissement du bois à l'intérieur : lambris, plinthes et poutres ainsi que portes. Elle est également indiquée pour le contrecollé, le stratifié et le MDF. Idéale comme couche de fond colorée pour les sols en bois et pour peindre les surfaces en bois teintées de couleur sombre. Particulièrement recommandée pour les meubles et les jouets d'enfants.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de carthame) et de cires, de paraffine, de pigments d'oxyde de fer et de pigments organiques, de dioxyde de titane (pigment blanc), de siccatifs (agents séchants) et d'additifs hydrofuges. White spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

FICHE TECHNIQUE

CIRE DÉCO

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,920-1,370 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
 Viscosité : 25-70s (DIN 53211/4mm)
 Odeur : faible/légère, inodore après séchage
 Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface en bois doit être propre, sèche et exempte de gel (max. 18 % d'humidité du bois). La Cire Déco Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Bien nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Les anciennes couches de peinture et de vernis doivent être entièrement enlevées. Toujours porter un masque lors du ponçage. Comblent les fissures, fentes et trous dans le bois (Pâte à bois Osmo). Bien poncer la surface en bois en commençant avec un papier à gros grain - Ponçage final incolore pour les sols P100-120, pour les meubles P120-180. Ponçage final coloré sur les sols pour une couleur intense et une bonne adhérence au minimum P100. Pour un dégradé harmonieux P120-150. Meubles P120-180. Bien ôter toute la poussière avant d'huiler en balayant ou aspirant la surface. Si possible, appliquer la première couche sur toutes les faces avant le montage.

Le résultat de l'application dépend notamment des caractéristiques du bois. Il est donc recommandé, en particulier sur des supports inconnus, de procéder à une application test. Toutes les indications de rendement et les rendus de couleur se réfèrent à du sapin, poncé avec un grain P120-P150.

APPLICATION :

Teinte transparente (1 couche) : appliquer une très fine couche dans le sens des veines du bois sur le bois propre et sec à l'aide du Pinceau Plat Osmo, du Pad d'Application (Support de Pad pour application manuelle) ou du Rouleau en Microfibres et lisser soigneusement. Pour des effets de teintes légers, appliquer finement avec un tissu non-pelucheux et essuyer proprement et uniformément la surface en l'espace de 20 minutes. Laisser sécher en aérant bien. Teinte intense (2 couches) : appliquer finement au Pinceau Plat Osmo ou au Rouleau en Microfibres Osmo dans le sens des veines du bois. Laisser sécher en aérant bien. Procéder ensuite à la deuxième

couche également très fine. Conseil : pour les surfaces plus importantes, également applicable à la spatule. Faire pénétrer ensuite dans le bois à l'aide d'un pad blanc. Important : pour les surfaces subissant une forte usure, comme par ex. les sols, nous conseillons une couche max. puis toujours une couche finale fine avec une Huile Cire incolore Osmo ; pour les sols teintés en blanc, nous conseillons comme couche finale l'Huile Cire Colorée 3040 blanc légèrement pigmentée en blanc. Nous déconseillons généralement les sols teintés intenses (2 couches) étant donné le risque de surapplication.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Environ 12h pour une couche / environ 24h pour deux couches. Laisser sécher dans des conditions climatiques normales (20-23 °C / 50-65 % d'humidité relative) et dans un endroit bien aéré. Le temps de séchage s'allonge considérablement en cas de températures plus basses et/ou de taux d'humidité plus élevés.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi - ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'application ou du Rouleau en Microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois (env. 35 ml/m²). Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! Important : appliquer au maximum 1 couche pour une mise en couleur, la couche finale étant toujours une Huile-Cire Osmo incolore. Sur les sols préparés avec une couche de fond blanche, il est recommandé d'appliquer une couche de finition avec l'Huile-Cire Original 3040 Blanc satinée ou 3041 Natural mate d'Osmo pour éviter tout jaunissement.

FICHE TECHNIQUE

CIRE DÉCO

CONSEIL :

Les huiles accentuent le ton naturel du bois (effet mouillé permanent). Une surapplication ou un manque d'aération engendrent un temps de séchage plus long et le développement de l'odeur typique de l'huile. Pour les bois sombres et denses (par ex. wengé, acajou, merbau, etc.) nous recommandons l'utilisation de la Cire Déco Extra Liquide Osmo. Attention : à l'intérieur des armoires et dans les tiroirs, max. 1 couche très fine appliquée au chiffon. Choisir le ton équivalent au ton naturel du bois ou un peu plus sombre (application test).

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 400 g/l de COV. Ce produit contient max. 400 g/l de COV.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3101 incolore satinée
 3102 hêtre étuvé satinée
 3103 chêne clair satinée
 3111 blanc satinée
 3118 gris granite satinée
 3119 Gris soie satinée
 3123 érable doré satinée
 3136 bouleau satinée
 3137 cerisier satinée
 3138 acajou satinée
 3143 cognac satinée
 3161 ébène satinée
 3164 chêne satinée
 3166 noyer satinée
 3168 chêne antique satinée
 3104 rouge (RAL 3000) satinée
 3105 jaune sapin (RAL 1021) satinée
 3125 bleu (RAL 5010) satinée
 3131 vert satinée
 3132 gris beige (RAL 1019) satinée
 3169 noir satinée

3172 soie satinée
 3181 caillou satinée
 3186 blanc mate
 3188 neige satinée

CONDITIONNEMENT :

0,375 l; 0,75 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26