


FICHE TECHNIQUE

DURCISSEUR POUR L'HUILE-CIRE EXPRESS

RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LE TEMPS DE SÉCHAGE DE L'HUILE-CIRE EXPRESS.



6632 incolore



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Additif durcisseur incolore spécial à base de polyisocyanate pour l'Huile-Cire Express afin de réduire le temps de séchage.

DOMAINE D'APPLICATION :

Le Durcisseur pour l'Huile-Cire Express Osmo est un additif pour l'Huile-Cire Express Osmo pour permettre un séchage accéléré. L'utilisation de l'Huile-Cire Express sur des essences de bois denses (par exemple teck, wengé, merbau...) ou sur du chêne fumé (par exemple à l'ammoniac) permet d'obtenir un séchage fiable grâce à l'ajout d'un durcisseur.

COMPOSITION :

Polyisocyanate aliphatique, acétate de méthoxypropyle.
Déclaration détaillée sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,020-1,040 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 21-25s (DIN 53211/3mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >45°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

1 an et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Les restes de produits mélangés ne peuvent être conservés et réutilisés.

PRÉPARATION :

L'utilisation du Durcisseur ne modifie en rien les consignes de préparation préalables à l'application de l'Huile-Cire Express. Celles-ci restent inchangées. Veuillez vous reporter aux informations produit de l'Huile-Cire Express.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Ajouter le Durcisseur pour l'Huile-cire Express à l'Huile-Cire Express (2,5 l) et mélanger soigneusement les deux composants. Pour les mélanges de petites quantités, ajouter 6 % (vol.) de Durcisseur. L'utilisation du Durcisseur n'a aucune incidence sur les autres consignes relatives à l'utilisation de l'Huile-Cire Express.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 1-2 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

FICHE TECHNIQUE

DURCISSEUR POUR L'HUILE-CIRE EXPRESS

RENDEMENT :

L'ajout du Durcisseur n'a aucune incidence sur le rendement de l'Huile-Cire Express. Cf. Rendement de l'Huile-Cire Express.

CONSEIL :

Ajouter le Durcisseur, réduit le temps de séchage à env. 60 minutes. Ne jamais mélanger plus de finition que ce qui peut être appliqué en env. 45 minutes. Si vous n'utilisez pas la totalité de l'Huile-Cire Express contenue dans le récipient, mélangez la quantité requise avec 6 % (vol.) de Durcisseur dans un récipient à part !

AVIS DE SÉCURITÉ :

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Contient de l'hexaméthylène-diisocyanate, oligomères (< 0,1% Diisocyanates (REACH XVII #74)).

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26



Attention



RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 05 01*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

6632 incolore

CONDITIONNEMENT :

0,15 l