

FICHE TECHNIQUE HUILE D'ENTRETIEN

IDÉALE POUR RAFRAÎCHIR ET ENTREtenir LES SOLS TRAITÉS À L'HUILE-CIRE.



3079 incolore
mate




3081 incolore
satinée



3098 incolore
semi-mate (R9)



3440 blanc
transparent
satinée



3059 noir mate
(R9)



DESCRIPTION DU PRODUIT :

L'Huile d'Entretien Osmo permet d'effectuer l'entretien de base et l'entretien régulier de sols en bois huilés ou cirés. Les sols ternes et mats sont rafraîchis avec l'Huile d'Entretien. L'application à temps de l'Huile d'Entretien - le bois brut ne doit pas être laissé à nu - permet d'éviter des travaux de ponçage et l'application de couches de rénovation fastidieuses. Elle permet également d'ajuster le degré de brillance. Microporeuse conformément au bois, ne se fissure pas, ne s'écaille pas, ne se décolle pas. Résistante au vin, à la bière, au coca, au café, au thé, au jus de fruit, au lait et à l'eau selon la norme DIN 68861-1A/EN 12720 - pas de taches d'eau. La peinture une fois sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur selon DIN 53160, convient aux jouets pour enfants selon EN 71.3). La peinture une fois sèche répond aux exigences de la classe B2 (normalement inflammable) selon la norme DIN 4102.

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Huile d'Entretien Osmo est idéale pour le rafraîchissement de tous les sols en bois huilés avec l'Huile-Cire : parquets en bois massif, planchers, parquets à l'anglaise, OSB et sols en liège tout comme les escaliers et les surfaces de meubles. Particulièrement recommandée pour les lieux publics (par ex. restaurants, musées et autres lieux où les sols sont soumis à une forte usure).

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de carthame) et de cires, paraffines, dioxyde de titane (uniquement 3440), siccatis

(agents séchants), additifs hydrofuges, white-spirit désaromatisé (sans benzène).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,900-0,930 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 35-55s (DIN 53211/3mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface huilée doit être propre, sèche et exempte de poussière. Nettoyer si besoin les sols en bois en profondeur avec le Nettoyant Intensif Osmo et essuyer à l'eau claire. Nettoyer les meubles et les surfaces d'escalier avec le Spray Spécial de Nettoyage et d'Entretien Osmo et essuyer à l'eau claire.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

L'Huile d'Entretien Osmo est prête à l'emploi. Bien secouer avant l'emploi ou bien mélanger pour les grands contenants (2,5 L). Appliquer une fine couche à l'aide de la Brosse pour le sol, du Pinceau plat, de la Spatule ou du

FICHE TECHNIQUE

HUILE D'ENTRETIEN

Pad d'Application et faire pénétrer le produit sans laisser de traces à l'aide de l'Osmo Floor- ou HandXcenter avec un pad blanc. Enlever les excédents de produit. Sur les petites surfaces, l'Huile d'Entretien peut également être appliquée avec un chiffon non pelucheux. Laisser sécher dans un endroit bien aéré.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 3-5 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 40-60 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi - ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur la surface nettoyée à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'Application, de la Brosse pour le Sol avec Manche ou du rouleau en microfibre et faire pénétrer uniformément à l'aide du Hand- ou FloorXcenter Osmo et d'un pad blanc (env. 15-20 ml/m²). Toujours procéder à une application test ; notamment en cas de nouveaux supports ! Si nécessaire, préparer les sols avant le traitement avec le Nettoyant Intensif. Nettoyer au préalable les surfaces de meubles et d'escaliers avec le Spray Spécial de Nettoyage et d'Entretien Osmo.

CONSEIL :

L'Huile d'Entretien 3098 semi-mate R9 ne doit pas être appliquée avec une machine monodisque. Pour obtenir une surface antidérapante, appliquer l'Huile d'Entretien en fine couche avec le Rouleau en Microfibres Osmo. Si le bois est brut ou déjà grisonné, la surface doit être poncée et traitée avec l'Huile Cire Osmo.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Directive européenne sur les COV : non concerné.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3079 incolore mate
3081 incolore satinée
3098 incolore semi-mate (R9)
3440 blanc transparent satinée
3059 noir mate (R9)

CONDITIONNEMENT :

1,0 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26