

FICHE TECHNIQUE

HUILE ANTIDÉRAPANTE POUR TERRASSES

COUCHE FINALE ANTIDÉRAPANTE POUR L'EXTÉRIEUR !



430 incolore
satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Couche de finition satinée pour bois de terrasses déjà pré-traités avec une huile pigmentée. Contient un additif organique spécial à haute densité, réparti de manière homogène, ayant un effet antidérapant après séchage. Microporeuse, elle réduit le gonflement et le rétrécissement du bois. Applicable facilement et sans traces de pinceau. Ne sèche pas pendant l'application. À base d'huiles naturelles et hydrofuge. Ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas. Repeindre sans ponçage. La finition contient des composants permettant de protéger préventivement la surface contre la moisissure, les champignons et les insectes.

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Huile Antidérapante est particulièrement indiquée pour les terrasses en bois et les escaliers extérieurs, par ex. bangkirai, massaranduba, garapa, mélèze, douglas ou pin. Indiquée pour les surfaces de terrasses striées, rainurées et particulièrement pour les surfaces lisses. Ne pas appliquer une seule couche !

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, de soja, de chardon et de lin), siccatis (agents séchants) et additifs, composant biocide : butylcarbamate d'iodopropynyle (IPBC). White-spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,910-0,925 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viscosité : 20-25s (DIN 53211/4mm)

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

Nous recommandons d'appliquer une première couche d'huile teintée sur la terrasse, comme par exemple l'Huile pour Terrasses Osmo Bangkirai, Mélèze ou Douglas ou la Huile teintée bois extérieur Osmo. De cette manière l'Huile Antidérapante pour Terrasse protège la couche pigmentée des intempéries et prolonge sa durabilité. En cas de rénovation, nettoyer soigneusement les anciennes lasures microporeuses. Nettoyer et dégriser simultanément le bois déjà grisé et soumis aux intempéries à l'aide du Dégrissant Gel Puissance Osmo. La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 18%). L'Huile Antidérapante pour Terrasse Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Éliminer les anciennes couches de vernis et de laques. Porter un masque de protection en cas de ponçage. Si une protection supplémentaire contre la moisissure, le bleuissement et les insectes est souhaitée, veillez à appliquer préalablement une couche d'Imprégnation du Bois WR Osmo, si possible sur toutes les faces du bois.

FICHE TECHNIQUE

HUILE ANTIDÉRAPANTE POUR TERRASSES

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison – en particulier en cas de support de type inconnu – procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer une couche fine dans le sens de la veinure du bois à l'aide d'un Pinceau Plat (pinceau Osmo) et étaler soigneusement. Pour une application efficace sur de grandes surfaces, nous recommandons l'utilisation de la Brosse d'Application pour Terrasse Osmo 150 mm. Bien répartir et appliquer de manière homogène. Laisser sécher env. 12 heures en assurant une bonne aération. En cas de rénovation, l'application d'une couche unique sur surface propre suffit.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Ne pas appliquer une seule couche ! Appliquer une fine couche uniformément dans le sens des veines du bois avec la Brosse pour Terrasse Osmo ou un Pinceau Plat sur le bois préalablement traité avec l'Huile pour Terrasses colorée. Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau !

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo.

Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

L'Huile Antidérapante Osmo est incolore et ne protège que légèrement contre les rayons UV du soleil (grisaillement). La combinaison d'une huile pigmentée en première couche et d'une couche unique de finition avec l'Huile Antidérapante pour Terrasse Osmo permettra à votre terrasse d'être parfaitement protégée. L'Huile Antidérapante pour Terrasses ne doit pas être appliquée seule. Les huiles renforcent la teinte naturelle du bois (effet mouillé). Repeindre en temps voulu les endroits les plus sollicités (rénovation partielle possible) pour éviter le grisaillement du bois et la diminution de l'effet antidérapant. Si la surface est déjà devenue grise, utiliser le Dégrissant Gel puissance Osmo puis renouveler l'application. Certaines essences de bois contenant des extraits colorés ont tendance à se délayer lorsqu'elles sont soumises aux intempéries. Les Huiles pour Terrasses teintées et l'Huile Antidérapante pour Terrasses doivent toujours être appliquées en fines couches. Si la couche est trop épaisse, cela empêche la circulation de l'humidité dans le bois et la finition peut s'écailler et se décoller.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Contient Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (protection de la surface). Peut produire une réaction allergique. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.i) : 500 g/l de COV. Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue



FICHE TECHNIQUE

HUILE ANTIDÉRAPANTE POUR TERRASSES

européen des déchets CED n° 08 01 11*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

430 incolore satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26