

FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR TERRASSES

UNE VARIÉTÉ DE TEINTES ET UNE DURABILITÉ INÉGALÉE – POUR TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES !



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition décorative, satinée pour les bois d'extérieur. Microporeuse, elle laisse le bois respirer et permet de réduire les gonflements et rétrécissements. Hydrofuge et particulièrement résistante aux intempéries et aux UV. Ne s'écaille pas, ne cloque pas et ne craquelle pas. Rénovation sans ponçage ; une couche de fond n'est pas nécessaire. Facile à appliquer et sans traces de reprises. Ne sèche pas pendant l'application. La finition, après séchage, est inoffensive pour les hommes, les animaux et les plantes (adaptée aux jouets pour enfants selon les normes DIN 53160 et EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

Les Huiles pour Terrasses Osmo protègent et entretiennent les terrasses en bois, les meubles de jardin et claustras en bois de résineux et nobles, comme par ex. le pin autoclavé, le douglas, le cèdre, le chêne ou le bangkirai - convient également pour un traitement incolore du teck, de l'eucalyptus et d'autres bois nobles.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja), d'oxyde de fer et de pigments organiques, de siccatifs (agents séchants) et d'additifs hydrofuges. White spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,880-0,930 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viscosité : 26-50s (DIN 53211/3mm)

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : >60°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

Les bois particulièrement denses doivent préalablement être soumis aux intempéries avant la première application pendant env. 4 semaines ou nettoyés (dégraissés) avec le Nettoyant et Diluant Osmo. Les bois résineux, comme par ex. le mélèze ou le douglas doivent être soumis aux intempéries pendant min. 6 semaines, le bois autoclavé, le massaranduba, le bangkirai ou le garapa sans traitement pendant env. 3 mois. Dégriser le bois avant la 1ère couche. La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 18 %). Prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Bien nettoyer les anciennes couches de finitions microporeuses. Retirer les anciennes couches de peintures et de vernis. Porter un masque anti-poussière lors des travaux de ponçage. Appliquer si possible la première couche sur toutes les faces du bois avant le montage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR TERRASSES

APPLICATION :

Appliquer une couche homogène fine dans le sens des veines du bois à l'aide d'un Pinceau plat Osmo ou d'un chiffon non pelucheux (par exemple pour les meubles de jardin) sur le bois propre et sec. Pour une application efficace sur de grandes surfaces, nous recommandons l'utilisation de la Brosse pour le Sol en bois Osmo de 150 mm. Bien répartir et appliquer de manière homogène. Après séchage, appliquer une 2ème couche. Si un résultat plus transparent est souhaité, nous recommandons l'application de l'Huile pour Terrasse antidérapante incolore comme 2ème couche (non valable pour l'Huile pour Terrasse incolore 007).

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi - ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide de la Brosse pour Terrasse avec Manche (150 mm) ou d'un Pinceau Plat Osmo et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau ! Si l'on souhaite obtenir un résultat moins coloré, il est préférable d'appliquer la 2ème couche avec l'Huile Antidérapante pour Terrasses 430 incolore.

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible

sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo. Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

Les bois rainurés, bruts de sciage ou simplement plus vieux absorberont plus de produits au mètre carré qu'une surface lisse. Un calculateur de consommation est à disposition sur le site www.osmo.com. Certaines essences de bois ont tendance à se délayer naturellement de leur substance colorée une fois exposées aux aléas climatiques.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Directive européenne sur les COV : non concerné.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

004 douglas satinée
006 bangkirai satinée
007 teck incolore satinée
009 mélèze satinée
010 bois rétifé satinée
013 garapa satinée
014 massaranduba satinée
016 bangkirai foncé satinée
019 gris satinée
021 chêne des marais satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l



FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR TERRASSES

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26