


FICHE TECHNIQUE

IMPRÉGNATION POUR LE BOIS WR AQUA

CONSERVATEUR LIQUIDE POUR LE BOIS, PRÊT À L'EMPLOI!



4019 incolore



DESCRIPTION DU PRODUIT :

L'Imprégnation pour le bois WR aqua d'Osmo est une protection du bois aqueuse et incolore conçue pour les particuliers, les professionnels et l'industrie. Efficace à titre préventif contre les champignons qui décolorent et détruisent le bois. Pour la protection du bois à l'extérieur sans contact direct avec la terre ou l'eau.

DOMAINE D'APPLICATION :

Sert à protéger tous les bois non porteurs à dimensions définies, à dimensions partiellement définies et à dimensions variables et qui ne sont pas en contact avec le sol (par ex. fenêtres, volets roulants, portes, pergolas, bardages extérieurs en bois, meubles de jardin, etc.). Ne pas utiliser le produit sur du bois ou des structures en bois destinées à une utilisation en intérieur, à l'exception des surfaces internes de cadres de fenêtres extérieures et de portes extérieures / cadres de portes extérieures.

COMPOSITION :

0,75% Carbamate de 3-iodo- 2-propynylbutyle (IPBC) (7,5 g/kg). Classification COV selon la directive européenne (2004/42/EC) : non applicable.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1.01 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : Non applicable.
Valeur pH : 7.4-7.6

DURÉE DE STOCKAGE :

Conserver dans des pièces fraîches, sèches et bien ventilées (température de stockage : < 35°C). Conserver à l'abri du gel et de la lumière. Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Conserver hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non visés. Ne pas stocker à proximité de denrées alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux. À consommer de préférence avant : voir l'étiquette.

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et à l'abri du gel (humidité du bois max. 20 %). L'Imprégnation pour le bois WR aqua d'Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger.

APPLICATION :

Produit prêt à l'emploi : 1 application.
Pour l'application industrielle, une fiche d'information produit spécifique est disponible sur demande. Pour une utilisation professionnelle et privée : peindre, appliquer au rouleau. Appliquer la finition généreusement sur le bois, si possible sur toutes les faces. Pendant l'application du produit (sur les bois) et pendant le séchage des surfaces, ne pas contaminer l'environnement. Toute perte de produit doit être contenue en couvrant le sol (p. ex. avec une bâche) et éliminée de manière sûre. Pendant l'application et le séchage, la température doit être 10-30°C et l'humidité relative inférieure à 80 %. Taux d'application: 100 ml/m² (contre les champignons de

FICHE TECHNIQUE

IMPRÉGNATION POUR LE BOIS WR AQUA

bleuissement) ; 150-160 ml/m² (contre les moisissures du bois)

NETTOYAGE DES OUTILS :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit est de 5-6 m²/l pour 1 couche. Il dépend essentiellement des caractéristiques de la surface en bois à traiter. Toutes les indications se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Toute autre surface peut entraîner une différence de rendement.
Quantité à appliquer :
150-160 ml/m²

CONSEIL :

L'Imprégnation pour le bois WR aqua d'Osmo ne constitue pas une couche de finition. Pour le bois non protégé, il est indispensable d'appliquer dans un délai de trois mois une couche de finition (par ex. avec des finitions pour bois Osmo sans biocides). Se conformer au mode d'emploi. Mélanger le produit avant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains et le visage après l'application et l'utilisation du produit, ainsi qu'avant de manger, de boire ou de fumer. Ne pas utiliser sur du bois susceptible d'entrer en contact avec des denrées alimentaires, de la nourriture pour animaux et du bétail.
Premiers secours:

EN CAS D'INGESTION ou D'INHALATION: si des symptômes apparaissent, contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer la peau à l'eau claire. Si des symptômes apparaissent, contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau claire. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION: si des symptômes apparaissent, contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit !

RECYCLAGE :

Le produit et le récipient doivent être éliminés de manière sûre en tant que déchet dangereux. Tout produit récupéré lors de l'application et qui n'est pas réutilisé doit être éliminé de manière sûre en tant que déchet dangereux. Éliminer les récipients et les produits non utilisés conformément aux réglementations locales en vigueur. Si nécessaire, consulter un professionnel de la gestion des déchets ou les autorités locales (catalogue européen des déchets CED n° 03 02 05*). Numéro de l'autorisation: EU-0028968-0000 Fabricant: TROY CHEMICAL COMPANY BV Poortweg 4C 2612PA Delft Pays-Bas

TEINTES :

4019 incolore

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l



FICHE TECHNIQUE

IMPRÉGNATION POUR LE BOIS WR AQUA

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26