

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE BOIS FAÇADE & JARDIN

FINITION OPAQUE COLORÉE - IDÉALE POUR L'EXTÉRIEUR



7103 jaune de
sécurité
(RAL 1003)
satinée



7519 bleu capri
(RAL 5019)
satinée



7530 rouge feu
(RAL 3000)
satinée



7629 vert
menthe
(RAL 6029)
satinée



7283 vert
anglais
(RAL 6009)
satinée



7511 rouge brun
(RAL 3011)
satinée



7119 gris beige
(RAL 1019)
satinée



7817 brun
chocolat
(RAL 8017)
satinée



7505 noir
foncé
(RAL 9005)
satinée



7716 gris
anthracite
(RAL 7016)
satinée




7542 gris
signalisation A
(RAL 7042)
satinée




7738 gris agate
(RAL 7038)
satinée



7535 gris clair
(RAL 7035)
satinée



7262 blanc pur
(RAL 9010)
satinée



7500 blanc
signalisation
(RAL 9016)
satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition pour bois d'extérieur extrêmement résistante aux intempéries et aux UV, opaque et satinée. La peinture Bois Façade et Jardin Osmo est respirante et hydrofuge. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la salive et la sueur selon DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

La Peinture Bois Façade et Jardin Osmo est parfaitement adaptée pour une utilisation sur tous les bois en extérieur : façades en bois, balcons, volets, clôtures, pergolas, maisons de jardin, meubles de jardins, abris pour voiture.

COMPOSITION :

À base d'une dispersion acrylique modifiée, de dioxyde de titane (pigment blanc), d'oxydes de fer et de pigments organiques, d'additifs et de conservateurs (BIT et CIT/MIT). Solvant : eau. Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,05-1,25 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viscosité : 20-45s (DIN 53211/4mm)

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : Non applicable.

Valeur pH : 8 - 9

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (température de la finition +10°C, max. 18% d'humidité du bois). La Peinture Bois Façade & Jardin Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien remuer. Si possible, effectuer la première application avant montage sur toutes les faces du bois. Bien nettoyer les anciennes lasure encore en bon état et les poncer légèrement - retirer les finitions abîmées (poncer). Toujours porter un masque de protection pendant le ponçage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE BOIS FAÇADE & JARDIN

APPLICATION :

Appliquer rapidement, de manière régulière et en couche fine dans le sens des veines du bois au pinceau plat, rouleau microfibres Osmo ou par pulvérisation. Laisser sécher env. 3-4 heures en aérant bien. Après séchage, si nécessaire, poncer avec un gros grain pour égaliser et appliquer la deuxième couche tout aussi finement et rapidement. En cas de rénovation, une couche suffit en général.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 3-4 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 16 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo ou du Rouleau en Microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 18%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau !

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo. Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

Certaines essences de bois ont tendance à se délaver naturellement de leurs substances solubles colorées sous l'influence des intempéries. Soumettre préalablement les bois tropicaux et autres bois denses (chêne, robinier, mélèze, etc.) aux intempéries. Le bois est ainsi plus absorbant et la finition adhère de façon optimale.

AVIS DE SÉCURITÉ :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient benzoisothiazolinone (BIT); un mélange de : chlorométhylisothiazolinone (CIT) et méthylisothiazolinone (MIT) (3:1) (agents conservateurs). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.d) : 130 g/l de COV. Ce produit contient max. 50 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

7103 jaune de sécurité (RAL 1003) satinée
7519 bleu capri (RAL 5019) satinée
7530 rouge feu (RAL 3000) satinée
7629 vert menthe (RAL 6029) satinée
7283 vert anglais (RAL 6009) satinée
7511 rouge brun (RAL 3011) satinée
7119 gris beige (RAL 1019) satinée
7817 brun chocolat (RAL 8017) satinée
7505 noir foncé (RAL 9005) satinée
7716 gris anthracite (RAL 7016) satinée
7542 gris signalisation A (RAL 7042) satinée
7738 gris agate (RAL 7038) satinée
7535 gris clair (RAL 7035) satinée
7262 blanc pur (RAL 9010) satinée
7500 blanc signalisation (RAL 9016) satinée

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l



FICHE TECHNIQUE

PEINTURE BOIS FAÇADE & JARDIN

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26