

FICHE TECHNIQUE

HUILE BOIS EXTÉRIEUR EFFET

RENDEMENT DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉ GRÂCE À SA FORTE TENEUR EN HUILES - GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT !



1140 argenté
agate satinée

1142 argenté
graphite
satinée

1143 argenté
onyx satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition pour le bois transparente, satinée avec un effet métallique pour les bois extérieurs. Étant microporeuse, elle laisse le bois respirer et réduit le gonflement et le retrait du bois. Hydrofuge et résistante aux intempéries et aux UV. Ne craquelle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Rénovation sans ponçage. Une couche de fond n'est pas nécessaire. Applicable facilement et sans traces de pinceau. Ne sèche pas durant l'application. La finition contient des agents qui protègent la couche contre la moisissure et les champignons. Au cours des dernières décennies, elle s'est également révélée efficace dans des conditions climatiques extrêmes.

DOMAINE D'APPLICATION :

La Huile Bois Extérieur Effet est adaptée à tous les bois en extérieur : portes, fenêtres et volets (éléments de construction à dimensions prescrites), carports, façades en bois, balcons, clôtures, pergolas et abris de jardin (dimensions non-prescrites).

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, soja, chardon et lin), pigments d'oxide de fer et organiques, dioxyde de titane (pigment blanc), pigments à effet, siccatifs (agents séchants) et additifs, agents biocides : Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC). White-spirit désaromatisé (sans benzène). Une documentation détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,960-0,990 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 43-60s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >45°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface doit être propre et sèche (humidité du bois max. 20 %) et exempte de gel. Prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Si possible, appliquer sur toutes les faces du bois avant le montage. Bien nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Éliminer soigneusement les anciennes couches de finitions et de vernis. Toujours porter un masque pendant le ponçage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer une fine couche dans le sens des veines du bois à l'aide du Pinceau Plat Osmo, du Pad d'Application ou du Rouleau en Microfibres et lisser soigneusement. Laisser sécher environ 4 à 6 heures dans un endroit bien aéré.

FICHE TECHNIQUE

HUILE BOIS EXTÉRIEUR EFFET

Appliquer ensuite une deuxième couche. En cas de rénovation, une seule couche suffit généralement sur une surface préalablement nettoyée.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 26 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut entraîner une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi - ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, du Pad d'Application ou du Rouleau en Microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat de la finition dépend notamment de l'humidité du bois (max. 20%) et de sa structure. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, notamment lorsque le support est nouveau !

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo. Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

Après séchage, la surface est d'abord légèrement satinée, puis mate. La teinte transparente varie en fonction de la couleur naturelle du bois et peut donc différer de la teinte de l'échantillon. Certaines essences

de bois ont tendance, en cas d'exposition aux intempéries, à se délayer naturellement de leurs substances colorées hydrosolubles. La Huile teintée bois extérieur Effet Osmo est traitée en usine avec un biocide et ne peut donc être utilisée qu'à l'extérieur. Les substances actives utilisées retardent ou minimisent le risque d'apparition d'algues et de champignons. Pour une protection efficace, il est nécessaire d'appliquer deux couches. Conformément aux connaissances techniques actuelles, il est impossible de garantir une protection permanente contre les algues et les champignons.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Liquide et vapeurs inflammables. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Contient Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (protection de la surface). Peut produire une réaction allergique. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 400 g/l de COV. Ce produit contient max. 400 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.



Attention

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 11*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

1140 argenté agate satinée
1142 argenté graphite satinée
1143 argenté onyx satinée



FICHE TECHNIQUE

HUILE BOIS EXTÉRIEUR EFFET



CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26