

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE POUR LE BOIS DE BOUT

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR SCELLER LE BOIS DE BOUT - PROTÈGE DES FORMATIONS DE FISSURES EN CAS D'INTEMPÉRIES !



5735 incolore satinée



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Spécialement conçue pour la saturation des bois de bout, pour les protéger des intempéries et des formations de fissures. L'Huile-Cire pour le bois de bout minimise l'absorption d'eau et le dessèchement. Protège également le bois de l'intérieur, étant donné qu'il est absorbé par capillarité. Le gonflement, le rétrécissement du bois ainsi que le suintement des substances du bois sont réduits. Incolore donc utilisable de manière universelle.

DOMAINE D'APPLICATION :

L'Huile-Cire pour le Bois de Bout est particulièrement adaptée aux bois de bout de terrasses en essences de bois dur ou tendre comme le bangkirai, le teck, le massaranduba, le garapa, le cumaru, le pin, l'épicéa, le Douglas, le mélèze, le cèdre, le bois rétifé etc.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de carthame) et de cires, de paraffine, de siccatifs (agents de séchage) et d'additifs hydrofuges. White spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,880-0,900 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 25-35s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : >45°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (max. 20% d'humidité). L'Huile-Cire pour le bois de bout est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien remuer.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer jusqu'à saturation à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo. Pour obtenir la protection optimale du bois de bout, nous recommandons deux applications mouillées sur mouillé, ou l'application d'une deuxième couche après séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 3-4 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À

FICHE TECHNIQUE

HUILE-CIRE POUR LE BOIS DE BOUT

températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

1 litre de finition suffit pour traiter environ 5 m² de bois de bout. 1 litre de finition suffit pour traiter environ 600 lames de terrasse des deux côtés. Le rendement du produit dépend principalement des caractéristiques du bois. Toutes les indications se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Le rendement peut varier en fonction du type de surface.

CONSEIL :

Appliquer uniquement sur bois de bout. Ne pas utiliser pour le traitement de surfaces. Essuyer l'excédent de cire des autres surfaces à l'aide d'un chiffon. Les huiles renforcent la teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent). Après séchage, nous conseillons l'application d'une finition Osmo sur le bois (comme par ex. Huile de Bangkirai, Huile de Massaranduba, Peintures de Campagne ou Lasure Naturelle à l'huile).

AVIS DE SÉCURITÉ :

Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. En cas d'incendie : utiliser pour l'extinction : CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.i) : 500 g/l de COV. Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.



Attention

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 11*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

5735 incolore satinée

CONDITIONNEMENT :

0,375 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26