

FICHE TECHNIQUE PRIMAIRE

COUCHE D'APPRÊT À SÉCHAGE RAPIDE AVANT LE MONTAGE



7000 blanc
opaque



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le Primaire Osmo est idéal en tant que première couche avant l'installation, par ex. directement en atelier. Le Primaire a été optimisé, c'est un produit professionnel au séchage particulièrement rapide : il ne goutte pas et sèche extrêmement vite. Une couche finale avec une finition blanche ou claire de la gamme Peinture de Campagne ou Peinture Bois Façades & Jardin.

DOMAINE D'APPLICATION :

Le Primaire Osmo convient à tous les bois en extérieur pour lesquels un traitement blanc est souhaité avant la finition. Idéal pour les façades, chevrons en bois, pannes en bois, saillies de toit, pignons, balcons, clôtures et autres éléments de construction à mesures fixes et variables.

COMPOSITION :

À base d'une dispersion acrylique modifiée, de dioxyde de titane (pigment blanc), de charges minérales, d'additifs et de conservateurs (MIT/BIT). Substance active biocide : butylcarbamate d'iodopropynyle (IPBC). Solvant : eau. Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique :
Viscosité : thixotrop
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : pas nécessaire
Valeur pH : 8,0-9,0

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

PRÉPARATION :

La surface en bois doit être propre, sèche et exempte de gel (température extérieure min. +4°C, humidité du bois max. 18%). Le Primaire Osmo est prêt à l'emploi. Retirer les anciennes finitions. Porter un masque de protection en cas de ponçage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Le Primaire Osmo est prêt à l'emploi. Bien mélanger. Appliquer finement dans le sens des veines du bois - si possible sur toutes les faces - sur le bois propre et sec avec le pinceau plat ou le rouleau microfibres Osmo et étaler de façon homogène.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 4-5 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À

FICHE TECHNIQUE PRIMAIRE

températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 12 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Très couvrant et séchage extrêmement rapide. Résultat optimal en combinaison avec toutes les finitions opaques Osmo telles que la Peinture de Campagne et la Peinture Bois Façade et Jardin. Appliquer sur le bois propre à l'aide du Pinceau plat Osmo ou du Rouleau en Microfibre Osmo. Le résultat dépend notamment de l'humidité (max. 18 %) et de la structure du bois. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, surtout sur des supports nouveaux !

Si une protection supplémentaire contre, par exemple, la moisissure, le bleuissement du bois ou les attaques d'insectes est souhaitée, le bois brut doit être préalablement traité avant la première couche, si possible sur toutes les faces, avec une imprégnation WR Osmo. Selon l'effet de protection recherché, il est possible d'utiliser une solution contenant des agents biocides (protection chimique du bois) ou une variante sans agents biocides (avec protection physique du bois). Les temps de séchage indiqués dans les fiches techniques du produit correspondantes doivent impérativement être respectés.

CONSEIL :

Nous recommandons d'utiliser comme couche de finition les teintures blanches ou claires de Peinture de Campagne Osmo ou de la Peinture Bois Façade et Jardin Osmo. Si vous utilisez d'autres finitions que celles que nous conseillons, veuillez absolument à n'appliquer que des finitions de qualité adaptées à la surface. Une application test doit alors être faite (application, séchage, adhérence). Certains bois ont tendance à se délayer de leurs substances pigmentées hydrosolubles sous l'influence des intempéries. Les bois tropicaux et autres bois denses (chêne, robinier, mélèze, etc.) doivent être soumis aux intempéries avant le traitement. Cela rend le bois absorbant et la finition parfaitement adhérente.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Contient Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (Protection de la surface), benzoisothiazolinone (BIT), méthylisothiazolinone (MIT) (agents conservateurs). Peut produire une réaction allergique. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.d) : 130 g/l de COV. Ce produit contient max. 90 g/l de COV.

Veuillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 11*). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

7000 blanc opaque

CONDITIONNEMENT :

2,5 l; 5,0 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26