



IMPRÉGNATION POUR LE BOIS WR AQUA

Spécialement conçue pour les surfaces en bois huilées et cirées !



4008 incolore



1 COUCHE

Description du produit :

Osmo Imprégnation pour le bois WRAqua est un produit de protection du bois (fongicide/algicide) prêt à l'emploi pour usages industriel, professionnel et amateur à base d'eau. Elle assure une prévention efficace contre les dégradations végétales comme la pourriture, le bleuissement. Ne pas utiliser sur des bois en contact direct avec le sol ou dans un environnement aquatique.

Domaine d'application :

L'Imprégnation du bois WRAqua d'Osmo est une protection pour les bois d'extérieur sans contact direct avec le sol (par exemple : fenêtres, volets, portes, pergolas, revêtement de bois d'extérieur, meubles de jardin, etc.).

Composition :

0,75 % IPBC (7,5 g/kg); 0,24% propiconazole (2,4 g/kg).

Propriétés physiques :

Poids spécifique : 1,01 g/cm³

Viscosité : 0,8-0,9 g/cm³

Odeur : faible/léger, inodore après séchage

Point éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719

Valeur pH : pas nécessaire

Durée de stockage :

2 ans et plus si entreposé dans le contenant initial bien fermé. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C!

Préparation :

La surface du bois doit être propre et sèche (humidité du bois max. 20 %) et protégée du gel. L'Imprégnation

du Bois WRAqua d'Osmo est prête à l'usage. Ne pas la diluer. Bien remuer.

Application :

Osmo Imprégnation pour le bois WRAqua est appliqué de la façon suivante:

Usage industriel: par trempage et pulvérisation et par vacuum pressure

Usage professionnel et usage amateur: au moyen d'un pinceau/rouleau et par pulvérisation Appliquez de manière régulière, si possible sur toutes les surfaces du bois sèches et non gelées.

Nettoyage des Outils :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Séchage :

Laisser sécher env. 24 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :

1 L suffit pour env. 4 à 5 m² en 1 couche. Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

Conseil :

L'Imprégnation pour le bois WRAqua n'est pas une couche de finition mais une couche de fond de pro-



tection contre les moisissures, les bleuissements. Pour les bois exposés, il est nécessaire d'appliquer une couche de finition dans les 3 mois suivants le premier traitement, (à l'aide des finitions naturelles à base d'huiles pour le bois extérieur d'Osmo). Appliquer un produit de recouvrement sur le bois traité selon les recommandations d'emploi de ce produit.

Recyclage :

Le matériel et son contenant doivent être éliminés en toute sécurité comme résidus dangereux. Tous les produits utilisés qui ne seront pas réutilisés doivent être éliminés en toute sécurité comme résidus dangereux. Ne PAS vider dans les canalisations. Code déchet européen (EWC)-Code: 03 02 05*: HSE: UK-2017-1070

Teintes :
4008 incolore

Conditionnement :
0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 07/2019