



osmo®

NOUVEAU:
SYSTÈME
MONOCOUCHE

HUILE POUR BOIS 2K

POUR LES SOLS EN BOIS,
LES ESCALIERS
ET LES MEUBLES

L'HUILE POUR BOIS OSMO 2K

est la première huile monocouche mate à deux composants, sans solvant, à base d'huiles naturelles pour les surfaces en bois à l'intérieur d'Osmo. Elle forme en une seule application une surface microporeuse et respirante qui résiste au vin, à la bière, au coca, au café, à l'eau, etc. conformément à la norme DIN EN 12720 (anciennement 68861- 1C). Une fois sèche, la finition est inoffensive pour l'homme, les

animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160, convient aux jouets pour enfants selon la norme EN 71.3). Grâce à une technologie de liant innovante, la surface certifiée en matière d'émissions est déjà totalement praticable au bout d'une journée - ce qui représente un gain de temps considérable pour vous et vos clients !

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

> DES SURFACES SAINES POUR L'HABITAT

En une seule application, vous conservez durablement les propriétés uniques des surfaces en bois. Grâce à la protection de surface respirante, le bois peut continuer à absorber et à évacuer l'humidité, ce qui a un effet positif sur le climat ambiant et le sentiment de bien-être.

> TRAVAILLER EFFICACEMENT

En appliquant une seule couche avec la spatule à double lame, la spatule professionnelle ou le rouleau microfibre, puis en travaillant avec la machine à pads ou le HandXcenter, vous obtenez une surface durablement esthétique et résistante. Cela permet de gagner du temps lors de l'application et de finir le chantier en une seule journée. Il vous reste plus de temps pour d'autres projets !

> FLEXIBILITÉ DANS L'APPLICATION

L'huile pour bois 2K peut être utilisée sur quasiment toutes les essences de bois, même sur les bois riches en composants. Les petits défauts et les rayures peuvent facilement être réparés au fil du temps, sans laisser de traces.

> ADAPTÉ AU SECTEUR DES COLLECTIVITÉS

Grâce à son temps de séchage rapide, sa surface saine pour l'habitat et sa facilité d'entretien, l'huile pour bois 2K est idéale pour les crèches, les écoles maternelles, les écoles, les cantines et autres lieux recevant du public.

> APPLICATION FACILE

L'huile pour bois 2K est constituée de 2 composants qui doivent être bien mélangés juste avant l'utilisation - le produit est alors immédiatement prêt à l'emploi.

> HAUT RENDEMENT

Le rendement est d'environ 40-50 m²/l avec 1 couche.

> APPLICATION SÛRE

En tant que spécialiste du bois et de la finition, Osmo a plus de 100 ans d'expérience dans l'utilisation de cette précieuse matière première qu'est le bois. Avec une grande conscience qualité, nous maîtrisons toutes les étapes, du développement à la production. Nous assurons ainsi une qualité de produit et une garantie de résultat maximales !

> UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE


Toutes les teintes de l'huile pour bois 2K sont miscibles les unes avec les autres - ce qui vous laisse un espace de conception presque illimité pour répondre aux attentes de vos clients et vous permet, d'un autre côté, d'économiser un espace de stockage précieux !

> RÉSISTANCE


Une structure monocouche et une grande résistance ne sont pas en contradiction. Avec l'huile pour bois 2K, vous créez une surface de grande qualité. La solidité lors de l'utilisation nous a séduit. Vous aussi, faites profiter vos clients des surfaces Osmo.



6100 incolore mate




6111 blanc transparente




6112 gris argent transparente




6114 graphite transparente




6118 gris clair transparente




6116 cerisier transparente




6119 natural transparente



6190 noir transparente



6164 tabac transparente



6143 cognac transparente



6141 havane transparente



disponible en
conditionnement
de 0,375 l et 1,0 l




Voir la vidéo du produit

HUILE POUR BOIS 2K - UNE COMPÉTENCE SANS COMPROMIS EN MATIÈRE DE COULEUR


Même dans sa version standard, l'huile pour bois 2K offre une grande liberté de conception avec dix variantes de couleur et une variante incolore. Votre client souhaite-t-il toutefois un produit bien particulier ou une teinte qui s'intègre harmonieusement à l'ensemble de son intérieur ? Toutes les teintes

peuvent être facilement mélangées entre elles, et ce même directement sur le chantier. Il n'y a donc aucune limite à votre liberté de création.


Huile pour bois 2K - un véritable multitalent !




6112 + 6143, 1:1




6112 + 6190, 1:1




6114 + 6118, 1:3




6114 + 6118, 1:1



6114 + 6141, 1:1




6114 + 6143, 1:1




6114 + 6164, 1:1




6116 + 6141, 1:1




6118 + 6164, 1:1




6116 + 6164, 1:1




6118 + 6116, 1:2




6118 + 6141, 1:1




6118 + 6143, 1:1




6119 + 6141, 2:1




6119 + 6141, 3:1



6119 + 6143, 3:1




6141 + 6164, 1:1




6143 + 6164, 1:1



6100 + 6111, 1:1



6100 + 6116, 1:1



6100 + 6118, 1:1




6100 + 6141, 1:1



6100 + 6143, 1:1




6100 + 6164, 1:1




6100 + 6190, 1:1




6111 + 6112, 1:1




6111 + 6114, 1:1




6111 + 6116, 1:1




6111 + 6118, 1:1




6111 + 6141, 1:1




6111 + 6143, 1:1




6111 + 6164, 1:1




6111 + 6190, 1:1



6112 + 6114, 1:1



6118 + 6112, 1:2



6112 + 6119, 1:3



DOMAINE D'APPLICATION

Osmo Huile pour bois 2K convient pour tous les parquets et sols en bois (planches en bois massif, planches rustiques, planchers pont de bateau, escaliers, etc.) conformément à la norme DIN 18356 ainsi que pour les surfaces de meubles. Elle convient particulièrement aux bois riches en composants et aux bâtiments publics pour lesquels l'utilisation d'un produit sans solvants est obligatoire.

PRÉPARATION

Osmo Huile pour bois 2K n'est pas prête à l'emploi. Ajouter le durcisseur juste avant l'application (rapport de mélange 100:12 % en volume) et bien mélanger les deux composants. Ne pas diluer. La durée de conservation en pot est d'environ 3-4 heures. La surface du bois doit avoir été poncée proprement, être sèche et à l'abri du gel (max. 20 % d'humidité du bois). Enlever soigneusement les anciennes couches de peinture et de vernis. Colmater les petites et grandes fissures ou les trous dans le bois (pâte à bois Osmo ou mastic pour joints Osmo 7350). Poncer soigneusement la surface du bois, en commençant par un papier à gros grain - ponçage de finition recommandé P120-150. Avant d'huiler la surface, éliminer la poussière de ponçage en balayant et en passant l'aspirateur.

APPLICATION

Appliquer l'huile pour bois 2K en couche fine avec une spatule à deux lames ou confortablement en position debout avec la spatule Osmo Profi. Pour les sols chanfreinés, appliquer l'huile en fine couche par sections avec un rouleau en micro-fibres, sans remplir le joint en V. Attendre environ 20 à 40 minutes pour que l'huile pénètre dans le bois. Puis, faire pénétrer l'huile dans la surface à l'aide d'une monobrosse équipée d'un pad blanc ou beige (pour les meubles, utiliser idéalement l'Osmo HandXcenter et un pad blanc) et égaliser la surface. Laisser ensuite sécher la surface.

Remarque : si des traces subsistent en raison d'une trop grande quantité de produit, nous recommandons de tourner le pad ou de le remplacer. Laisser réagir complètement les récipients contenant de l'huile mélangée au durcisseur avant de les fermer (env. 12-16 h) afin d'éviter une éventuelle montée de pression dans la boîte.



UN RÉSEAU DE PARTENAIRES SOLIDES

Nous misons sur un réseau de partenaires commerciaux solides, qui se portent garants d'un excellent conseil sur les produits. Osmo complète ces prestations par un conseil spécialisé axé sur les projets et des formations produits orientées vers la pratique.

> CONSEIL SPÉCIALISÉ EN FONCTION DU PROJET

Les experts d'Osmo travaillent main dans la main à vos côtés pour réaliser des projets spécialisés.

> CONSEILS PRODUITS CIBLÉS

Quel produit pour quelle application ? Sur le chantier, il y a en permanence des questions. Appelez-nous et nous vous accompagnerons avec compétence et engagement

> DISPONIBLE DANS LE MONDE ENTIER

Grâce à nos nombreux partenaires, nos produits sont disponibles dans le monde entier.

plus d'infos sur www.osmo.fr

NOS PRODUITS

> FAÇADES

Profilés de façade
Façades de couleur
Accessoires

> SOLS

Planchers en bois massif
Planches en bois massif Concept
Planches en bois massif Creativ

> SYSTÈMES DE PEINTURE

Pour l'intérieur et l'extérieur
Protection et entretien du bois

> BOIS INTERIEUR

Profilés en bois massif
Bois d'encadrement
Planches à bords lisses

> BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

Panneaux en bois massif
Plans de travail
Portes de meubles

> PLINTHES

Plinthes pour le sol
Plinthes / baguettes pour
murs et plafonds
Plinthes de bricolage

> TERRASSES

Bois
Céramique
BPC

> PANNEAUX BRISE-VUE

Bois
Isolation phonique
ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Boîte postale 110161
D-48203 Warendorf

Téléphone +49 (0)2581/922-100
Télécopie +49 (0)2581/922-200

www.osmo.fr
info@osmo.de

Votre revendeur Osmo :

