



LASURE NATURELLE À L'HUILE EFFET

Rendement doublé grâce à sa forte teneur en huiles- un gain de temps et d'argent !



1140 Argente agate sur épicea



1142 Argenté graphite sur épicea



1143 Argenté onyx sur épicea

DESCRIPTION DU PRODUIT

Finition pour le bois décorative avec un effet métallique à base d'huiles naturelles pour les bois à l'extérieur. Étant microporeuse, elle laisse le bois respirer et réduit la retrait et le gonflement du bois. Hydrofuge et résistante aux intempéries. Ne craquèle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas.

Rénovation sans ponçage, il suffit d'appliquer par dessus ; une couche de fond n'est pas nécessaire. Applicable facilement et sans traces de pinceau. Ne sèche pas durant l'application.

La finition contient des agents qui protègent la couche contre la moisissure et les champignons et s'est révélé au court des dernières décennies également efficace sous les climats extrêmes.

DOMAINE D'APPLICATION

La Lasure Naturelle à l'Huile Effet est adaptée à tous les bois en extérieur : portes, fenêtres et volets (éléments de construction à mesures fixes), carports, façades en bois, clôtures, pergolas, meubles et pavillons de jardin (sans mesures fixes).

COMPOSITION

À base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, soja, chardon et lin), pigments d'oxide de fer et organiques, dioxyde de titane (pigment blanc), pigments effet, siccatifs (agents séchants) et additifs, agents biocides : propiconazole. White-spirit désaromatisé (sans benzène).

Ce produit est en conformité avec la directive européenne (2004/42/EC) et ne contient pas plus de 400 g/l de composés organiques volatils (ca. A/e (2010)).

Documentation détaillée sur demande.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique: 0,97-1,0 g/cm³

Viscosité : 43-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, crémeux

Odeur : faible/douce, inodore après séchage.

Point éclair : 55°C selon DIN EN ISO 2719

STOKAGE

5 ans et plus si stocké au sec et bien fermé. En cas de gel et de viscosité excessive, conserver le produit 24 à 36 heures avant utilisation à température ambiante.

PRÉPARATION

La surface doit être propre et sèche (humidité du bois max. 20 %) et exempte de gel. La Lasure Naturelle à l'Huile Effet est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer.

Si possible, appliquer sur toutes les faces du bois avant le montage.

Bien nettoyer les anciennes finitions microporeuses. Les anciennes finitions filmogènes, laques ou vernis doivent être éliminés. Lors du ponçage toujours porter un masque à poussière.

Le résultat de l'application est dépendant entre autres des caractéristiques du bois, il est pour cette raison recommandé de procéder à un essai.

Si vous désirez une protection supplémentaire contre la moisissure, le blanchissement et les xylophages, veuillez d'abord appliquer une couche d'Imprégnation du bois WR*, si possible sur toutes les faces du bois.

*Utiliser les biocides de façon sûre. Avant toute utilisation, lisez toujours l'étiquette et la fiche technique.

APPLICATION

Appliquer une couche très fine dans le sens de la veinure au pinceau ou au rouleau sur le bois sec et préalablement traité avec une finition pigmentée Osmo pour l'extérieur et répartir de façon homogène. Laisser sécher à peu près 4-6 heures avec une bonne



aréation.

Ensuite procéder à la seconde application.

En cas de rénovation, une couche fine suffit en règle générale sur la surface soigneusement nettoyée.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le diluant et nettoyant d'Osmo (sans aromates).

SÉCHAGE

Sec après environ 12 heures (à un climat normal de 23°C/ 50% d'humidité relative). Le temps de séchage se prolonge à basse température et/ou à humidité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.

RENDEMENT

1 L suffit pour env. 26 m² en 1 couche sur bois poncé et pour env. 12 m² sur bois brut de sciage.

Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

CONSEIL

La surface est, une fois sèche, légèrement brillante pour commencer et par la suite satinée.

Les teintes transparentes claires offrent une protection UV légère et ne sont donc pas indiquées pour les surfaces fortement exposées au soleil.

La teinte transparente est influencée par le ton naturel du bois et peut donc différer de la teinte de l'échantillon.

Pour prolonger la durabilité, appliquer après séchage complet une couche de finition avec l'Huile Protectrice UV Extra 420 incolore.

Certaines essences de bois ont tendance après soumission aux intempéries à se délayer naturellement de ses éléments hydrosolubles et substances naturelles teintées.

La Lasure Naturelle à l'Huile est fabriquée avec des biocides et pour cette raison à utiliser à l'extérieur. Les principes actifs utilisés ralentissent voire diminuent le risque d'attaques d'algues et de champignons. Pour une protection efficace, il faut appliquer deux couches. Conformément à l'état des avancées techniques une protection durable contre les attaques d'algues et de champignons ne peut être garantie.

Attention



AVIS DE SÉCURITÉ

Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des flammes nues. - Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Contient : 2-butanone-oxime et propiconazole. Peut déclencher une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Attention : Laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient. Hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

RECYCLAGE

Les restes de produits et les emballages exempts de reste de produits doivent être éliminés suivant la réglementation locale en vigueur (EU Code déchets n° 08 01 11) Ne recycler que les emballages complètement vides.

TEINTES

N° 1140 argenté agate
N° 1142 argenté graphite
N° 1143 argenté onyx

CONDITIONNEMENT

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 09/15