


# PRODUKTINFORMATION LANDHAUSFARBE

**FARBIGE VIELFALT UND UNÜBERTROFFENE HALTBARKEIT – FÜR ALLE  
WITTERUNGSBEDINGUNGEN!**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |   |
| 2101 Weiß<br>seidenmatt                                                             | 2203 Fichten-<br>Gelb<br>seidenmatt                                                 | 2204 Elfenbein<br>seidenmatt                                                        | 2205<br>Sonnengelb<br>seidenmatt                                                    | 2308 Nordisch<br>Rot seidenmatt                                                    |
|    |    |    |    |   |
| 2310 Zeder/<br>Rotholz<br>seidenmatt                                                | 2311 Karminrot<br>seidenmatt                                                        | 2404<br>Tannengrün<br>seidenmatt                                                    | 2501<br>Labrador-Blau<br>seidenmatt                                                 | 2506 Royal-<br>Blau<br>seidenmatt                                                  |
|   |   |   |   |  |
| 2507<br>Taubenblau<br>seidenmatt                                                    | 2606<br>Mittelbraun<br>seidenmatt                                                   | 2607<br>Dunkelbraun<br>seidenmatt                                                   | 2703<br>Schwarzgrau<br>seidenmatt                                                   | 2704 Steingrau<br>seidenmatt                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                    |
| 2708<br>Kieselgrau<br>seidenmatt                                                    | 2716<br>Anthrazitgrau<br>seidenmatt                                                 | 2735 Lichtgrau<br>(RAL 7035)<br>seidenmatt                                          | 2742<br>Verkehrsgrau<br>A (RAL 7042)<br>seidenmatt                                  |                                                                                    |



## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Deckender, anfangs leicht seidenglänzender, dann seidenmatter Holzanstrich für jedes Holz im Außenbereich. Offenporig, lässt das Holz atmen, vermindert Quellen und Schwinden. Wasserabweisend, äußerst wetter- und UV-beständig. Reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Trocknet beim Streichvorgang nicht an. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3). Holzton und Maserung werden überdeckt. Die Struktur des Holzes bleibt erkennbar.

## ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Landhausfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich, wo ein deckender, biozidfreier, besonders dauerhafter, seidenmatter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Balkone, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und

Gartenhäuser, Carports usw. Ideal zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen.

## INHALTSSTOFFE:

Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 0,880–1,300 g/cm<sup>3</sup> (DIN ISO 2811-2)  
Viskosität: 25–60s (DIN 53211/4mm)  
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos  
Flammpunkt: > 100°C (DIN EN ISO 2719)

# PRODUKTINFORMATION LANDHAUSFARBE

## LAGERFÄHIGKEIT:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

## VORBEREITUNG:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20 % Holzfeuchte). Osmo Landhausfarbe ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

## VERARBEITUNG:

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. Bei guter Belüftung ca. 10-12 Stunden trocknen lassen. Dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel 1 Anstrich auf die schmutzgesäuberte Oberfläche.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

## TROCKNUNGSZEIT:

Ca. 12 Stunden bei Normklima (20-23°C / 50-65 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

## ERGIEBIGKEIT:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 26 m<sup>2</sup>/l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

## EMPFEHLUNG:

Streichfertig – nicht verdünnen! Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn auf das saubere Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzfeuchte (max. 20%) und -beschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen!

Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das rohe Holz vorher – möglichst allseitig – mit der Osmo Holz-Imprägnierung WR 4001 vorbehandeln. Alternativ kann für einen physikalischen Holzschutz bei besonders bläueanfälligen Hölzern der biozidfreie Holzschutz-Grund WR 4041 verwendet werden. Unbedingt Trocknungszeiten in den Produktinformationen beachten!

## HINWEISE:

Die über Jahrzehnte bewährte Landhausfarbe ist auch in Ihrer Wunschfarbe erhältlich. Schon ab 1 x 2,5 l in 186 RAL Classic und 1.950 NCS Farbtönen sowie mit biozidem Filmschutz-Zusatz auf Anfrage erhältlich. Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltstoffen.

## SICHERHEITSHINWEISE:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Materialien wie Lappen können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch flach ausgebreitet oder in einem geschlossenen Metallgefäß vollständig trocknen lassen und anschließend entsorgen. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A.e): 400 g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

## ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

## FARBTÖNE:

2101 Weiß seidenmatt  
2203 Fichten-Gelb seidenmatt  
2204 Elfenbein seidenmatt  
2205 Sonnengelb seidenmatt  
2308 Nordisch Rot seidenmatt

# PRODUKTINFORMATION LANDHAUSFARBE

2310 Zeder/Rotholz seidenmatt  
2311 Karminrot seidenmatt  
2404 Tannengrün seidenmatt  
2501 Labrador-Blau seidenmatt  
2506 Royal-Blau seidenmatt  
2507 Taubenblau seidenmatt  
2606 Mittelbraun seidenmatt  
2607 Dunkelbraun seidenmatt  
2703 Schwarzgrau seidenmatt  
2704 Steingrau seidenmatt  
2708 Kieselgrau seidenmatt  
2716 Anthrazitgrau seidenmatt  
2735 Lichtgrau (RAL 7035) seidenmatt  
2742 Verkehrsgrau A (RAL 7042) seidenmatt

## GEBINDEGRÖSSEN:

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 25 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

**Stand 07/26**