


PRODUKTINFORMATION HOLZTERRASSEN-REINIGER

ENTFERNT MÜHELOS VERSCHMUTZUNGEN!



8025 Farblos



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Hochwirksames Wischkonzentrat zur Reinigung von Terrassenbelägen aus unbehandeltem oder geöltem Holz. Einfach und schnell in der Anwendung.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Holzterrassen-Reiniger eignet sich besonders für die Reinigung aller Holzbodenbeläge im Außenbereich, sowie für Sichtblenden, Zäune und Gartenmöbel aus Holz.

INHALTSSTOFFE:

5-15 % anionische Tenside; <5 % nichtionische Tenside.
Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 1,024 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskosität: >50 mm²/s
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich
pH-Wert: 10,9

LAGERFÄHIGKEIT:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

VORBEREITUNG:

Lose Verschmutzungen mit einem festen Besen/ Handfeger von der Oberfläche entfernen.

VERARBEITUNG:

Osmo Holzterrassen-Reiniger mit Wasser mischen (Dosierung abhängig vom Grad der Verschmutzung 1:25 bis max. 1:1). Reinigungslösung auf die zu reinigende Fläche gleichmäßig aufbringen. Dann das Holz entlang der Maserung mit einem Schrubber oder einer Wurzelbürste reinigen. Für die maschinelle Verarbeitung auf Terrassen empfiehlt sich der Einsatz der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine. Nach dem Reinigen mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Wasser und Seife.

TROCKNUNGSZEIT:

Vor dem Aufbringen des neuen Anstrichs, das Holz gründlich (ca. 24- 48 Stunden) trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

ERGIEBIGKEIT:

1l reicht bei 1 Anwendung (je nach Verschmutzung) für 30-100 m².

HINWEISE:

Direkten Kontakt mit Nutz- und Zierpflanzen vermeiden. Möglichst nicht in Zier- und Fischteiche gelangen lassen!

PRODUKTINFORMATION HOLZTERRASSEN-REINIGER

Für die Auffrischung/Behandlung bereits vergrauter Flächen empfehlen wir den Einsatz von Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel. Nach Trocknung der Oberfläche empfehlen wir einen Anstrich mit einem pigmentierten Osmo Terrassen-Öl.

SICHERHEITSHINWEISE:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 5-15% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside .

ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 20 01 30). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

8025 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN:

1,0 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länderspezifische oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 07/26