

PRODUKTINFORMATION

PFLEGE-ÖL

IDEAL ZUM AUFFRISCHEN UND PFLEGEN VON HARTWACHS- ÖL OBERFLÄCHEN.



3079 Farblos
matt



3081 Farblos
seidenmatt



3098 Farblos
halbmatt (R9)



3440 Weiß
transparent
seidenmatt



3059 Schwarz
matt (R9)



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Osmo Pflege-Öl dient der Grund- und Unterhaltspflege von geölten oder gewachsen Holzfußböden. Stumpfe und matte Böden werden mit Pflege-Öl aufgefrischt. Durch die rechtzeitige Anwendung von Pflege-Öl - das rohe Holz darf nicht offen liegen - können zeitaufwändige Schleifarbeiten und Renovierungsanstriche vermieden werden. Auch zum Anpassen des Glanzgrades geeignet. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A/ EN 12720 - keine Wasserflecken. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).

ANWENDUNGSBEREICHE:

Für die Pflege aller geölten Hölzer mit Hartwachs-Öl Oberfläche: Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden sowie Treppen und Möbeloberflächen. Besonders empfohlen für den Objektbereich (z.B. Restaurants, Museen und andere stark beanspruchte Böden).

INHALTSSTOFFE:

Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl) und Wachse, Paraffine, Titandioxid (nur 3440), Sikkative (Trockner), wasserabweisende Additive, entaromatisiertes

Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 0,900-0,930 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viskosität: 35-55s (DIN 53211/3mm)

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: >60°C (DIN EN ISO 2719)

LAGERFÄHIGKEIT:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG:

Die geölte Holzoberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Holzfußböden nach Bedarf mit Osmo Intensiv-Reiniger gründlich reinigen und mit klarem Wasser nachwischen. Möbel und Treppenoberflächen Mit Osmo Spray Cleaner reinigen und mit klarem Wasser nachwischen.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekannten Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG:

Osmo Pflege-Öl ist gebrauchsfertig. Vor dem Gebrauch gut aufschütteln oder bei größeren Gebinden (2,5 L) gut aufrühren. Mit einer Fußbodenstreichbürste, einem

PRODUKTINFORMATION

PFLEGE-ÖL

Flächenstreicher, Spachtel oder dem Farben Auftrags-Vlies dünn auftragen und mit dem Osmo Floor- oder HandXcenter mit einem weißen Pad schlierenfrei einmassieren. Überschüsse entfernen. Auf kleineren Flächen kann das Pflege-Öl auch mit einem fusselfreien Lappen aufgebracht werden. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKNUNGSZEIT:

Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (20-23°C/ 50-65% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

ERGIEBIGKEIT:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 40-60 m²/l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/ geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

EMPFEHLUNG:

Streichfertig – nicht verdünnen! Mit Osmo Flächenstreicher, Farben Auftrags-Vlies, Fußbodenstreichbürste oder Mikrofaserrolle dünn auf die gereinigte Oberfläche aufbringen und gleichmäßig mit dem Osmo Hand- oder FloorXcenter und einem weißen Pad einmassieren (ca. 15-20 ml/m²). Grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – einen Probeanstrich vornehmen! Fußböden bei Bedarf vor der Pflege mit Intensiv-Reiniger aufbereiten. Möbel- und Treppenoberflächen vorab mit dem Osmo Spray Cleaner reinigen.

HINWEISE:

Das Pflege-Öl 3098 Halbmatt R9 darf nicht mit einer Einscheibenmaschine auspoliert werden. Für eine Rutschgehemmte Oberfläche das Pflege-Öl nur mit der Osmo Mikrofaserrolle dünn aufrollen. Liegt rohes oder bereits vergrautes Holz vor, muss die Oberfläche

geschliffen und mit Osmo Hartwachs-Öl behandelt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Materialien wie Lappen können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch flach ausgebreitet oder in einem geschlossenen Metallgefäß vollständig trocknen lassen und anschließend entsorgen. EU-VOC-Grenzwert für das Produkt: entfällt.

ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

3079 Farblos matt
3081 Farblos seidenmatt
3098 Farblos halbmatt (R9)
3440 Weiß transparent seidenmatt
3059 Schwarz matt (R9)

GEBINDEGRÖSSEN:

1,0 l; 2,5 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länderspezifische oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 07/26